

Prensa Plegadora Hidráulica / Prensa Plegadora a CNC
Cizallas Hidráulicas CS / Cizallas Hidráulicas ECO
Muescadores ángulo variable / Muescadores ángulo fijo / Muescadores doble estación
Útiles
Accesorios y CNC para máquinas
Instalación de sistemas de seguridad según R.D 1215



modelo	longitud de corte	espesor AC-45	espesor AC-INOX	ángulo de corte	motor CV.	carrera de tope	largo	ancho	alto	escote	long. escuadra	peso en TNS.	cortes/min
CS-620	2100	6	4	1,3	15	800	2550	1850	1550	300	1150	5,5	20
ECO-6	3150	6	4	1,3	15	600	3840	1610	1620	150	1150	6	18
CS-630	3100	6	4	1,3	15	800	3650	1850	1550	300	1150	6,5	18
CS-640	4100	6	4	1,3	15	800	4310	1900	1580	300	1150	8	13
CS-1020	2100	10	6	2	20	800	2670	1850	1550	300	1150	7	16
CS-1030	3100	10	6	2	20	800	3700	1850	1550	300	1150	8	12
ECO-12	3150	12	8	2	25	600	3840	2050	1790	150	1150	8,5	12
CS-1230	3100	12	8	2	25	800	3860	1870	1700	300	1150	9	12
CS-1040	4100	10	6	2	30	1000	4320	2050	1900	250	1150	11	10
CS-1240	4100	12	8	2	25	1000	4400	2100	2000	250	1150	13	10
CS-1620	2100	16	10	2,3	50	1000	2750	2500	2050	350	1150	12	13
CS-1630	3100	16	10	2,3	50	1000	3800	2500	2200	250	1150	13,5	10
CS-1640	4100	16	10	2,3	50	1000	4800	2500	2050	350	1150	18	8
CS-2030	3100	20	12	3	60	1000	3650	2500	2050	250	1150	16	6