



Prensa Plegadora Hidráulica / Prensa Plegadora a CNC

Cizallas Hidráulicas CS / Cizallas Hidráulicas ECO

Muescadores ángulo variable / Muescadores ángulo fijo / Muescadores doble estación

Útiles

Accesorios y CNC para máquinas

Instalación de sistemas de seguridad según R.D 1215



modelo	longitud plegado	paso libre entre montantes	fuerza regulable de 0 a ..Tns.	fuerza retroceso Tns.	carrera regulable de 7 a E.mm	cuello de cisne mm.	ancho de la mesa mm.	distancia mesa a trancha	altura mesa des del suelo mm	VELOCIDADES m.m/seg APROXIMACIÓN		
										aproximación	trabajos	súbida
50T 2M	2100	2040	50	8		200	100	300	850	50	9	57
65T 2M	2500	2100	65	10		400	100	300	850	50	9	57
65T 3M	3050	2500	65	10		400	100	300	850	50	9	57
90T 3M	3060	3050	90	15	150	300	140	350	850	50	8	45
90T 4M	4050	3100	90	15	150	300	140	350	850	50	8	45
120T 3M	3050	2600	120	19	200	250	140	400	850	50	7	45
120T 4M	4050	3100	120	19	200	250	160	400	850	50	7	45
170T 3M	3050	2600	170	24	250	300	190	500	850	50	7	48
170T 4M	4050	3100	170	24	250	300	190	500	850	50	7	48
240T 3M	3050	2600	240	38	250	300	240	500	850	50	7	48
240T 4M	4050	3100	240	38	250	300	240	500	850	50	7	48
300T 3M	3050	2600	300	43	250	300	240	500	900	50	9	53
300T 4M	4050	3100	300	43	250	300	240	500	900	50	7	53
400T 4M	4100	3100	400	53	300	350	300	600	900	50	8	60
500T 4M	4050	3200	500	75	300	350	300	600	900	50	7	44

EMPLAZAMIENTO

modelo	potencia motor principal C.V.	potencia motor reglaje	longitud	anchura	altura	peso KG	capacidad de depósito en litros
50T 2M	5,5		2150	1500	2040	3400	80
65T 2M	5,5		2700	1750	2040	3600	100
65T 3M	5,5		3200	1750	2040	4200	130
90T 3M	7,5	0,3	3535	1460	2375	7500	200
90T 4M	7,5	0,3	4150	1460	2375	8200	200
120T 3M	12,5	0,3	3240	1560	2550	10400	190
120T 4M	12,5	0,3	4120	1560	2550	12000	220
170T 3M	15	0,5	3390	1630	2920	13300	220
170T 4M	15	0,5	4130	1630	2920	15200	250
240T 3M	25	0,5	3400	1690	2950	16000	220
240T 4M	25	0,5	4150	1690	2950	19000	250
300T 3M	30	0,5	3450	1850	3180	18400	220
300T 4M	30	0,5	4220	1850	3180	21400	250
400T 4M	40	1,25	4250	2140	3580	29000	340
500T 4M	50	1,25	4300	2480	3650	34000	380